



EuroSolar Zero

Sistema per l'istallazione di moduli fotovoltaici su tetti piani con guaina isolante
System for installing photovoltaic modules on flat roofs with insulating sheathing

Per i tetti piani isolati con guaina, Lattonedil propone un sistema semplice composto da un profilo estruso in alluminio, con applicata una guaina che a scelta potrà essere in PVC, TPO o Bituminosa ricoperta, a sua volta, da un pressopiegato in acciaio preverniciato. Il sistema viene fissato al manto di copertura mediante termosaldatura della cimossa, evitando così la perforazione della membrana sottostante e riducendo i rischi di infiltrazioni. Successivamente verranno fissati i Clamp per i moduli fotovoltaici tramite viti autoperforanti. Sono previsti distanziatori che possono, all'occorrenza, dare un'inclinazione al pannello. EuroSolar Zero è disponibile nella misura standard di 1200 mm., ma può essere ordinato a misura fino a un massimo di 3000 mm.

For flat roofs insulated with sheathing, Lattonedil proposes a simple system consisting of an extruded aluminium profile, with an applied sheathing that can be either PVC, TPO or Bituminous, covered with a pre-painted press-folded steel element. The system is fixed to the roof cladding by welding of the selvedge, thus avoiding perforation of the underlying membrane and reducing the risk of infiltration. Then the clamps for the photovoltaic modules will be fixed through self-drilling screws. Spacers can be used, if necessary, to give an inclination to the panel. EuroSolar Zero is available in the standard size of 1200 mm, but can customized up to a maximum of 3000 mm.



System